963.09853.000.1



Der Anzugbolzen nach ISO-A
kann auch verwendet werden

Starke Linien : Lieferumfang BERG

LS : Lösestellung
SS : Spannstellung

Anzugsmoment	:	65 Nm
Spannkraft	:	18 kN
Spannweg	:	5.5 mm
davon Ausstoßweg	:	0.5 mm
max. Ausstoßweg	:	2 mm

Prüfvorrichtung: 20.092-067

		x				x	
		x				x	
		c	x	03.05.95	dw	CAD Zeichnung	x
kommt vor	Tag	Name	Änderung	kommt vor	Tag	Name	Anderung
Gezeichnet			Maße ohne Toleranzangabe			Rauht. DIN ISO 1302	
Geprüft	22.02.02	bis	Außen Ø − Innen Ø + Längen ±			= Anlieferung	BERG SPANNTECHNIK
Normgepr.			bis 6 0,1 ü. 400- 1000 0,8			= Rz 100	
PPS-erfaßt			ü. 6- 30 0,2 ü. 1000- 2000 1,2			= Rz 25	
			ü. 30-120 0,3 ü. 2000- 4000 2			= Rz 6,3	
			ü. 120-400 0,5 ü. 4000 3			= Rz 1	

Paßmaß	Abmaße	Werkstoff:	Rohteil-Nr.
1:1		SSK 40DIN	963.09853.000.1
Maßstab			Ersetzt durch:
			Ersatz für:
		geplottet am:	Entwickelt aus:

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.