

# Ultraschall Wanddickenmeßgeräte

T-Gage V B

T-Gage V

T-Gage V C

T-Gage V CW

T-Gage V DL

T-Gage V DLC

T-Gage V DLCW



## Allgemeine Daten

- robustes Kunststoff Gehäuse (IP54)
- Erweiterbar auf höhere Modelle
- Hintergrundbeleuchtung zuschaltbar
- Deutsche Menüsprache
- 2 Jahre Garantie (Prüfkopf 3 Monate)

## Technische Daten

Meßbereich:	0,20 - 508 mm (Werkstoff und Prüfkopf abhängig)
Auflösung:	0,01 mm
Schallgeschwindigkeit:	1.250 - 10.000 m/sec.
Betriebsdauer:	200 Stunden (2 x 1.5V AA Batterie)
Bildschirm:	128 x 64 Monochrome LCD 220 x 170 Farbe LCD (nur C Modelle)
Gewicht:	230 g inklusiv Batterien
Größe:	127.0 x 76.2 x 31.8 mm
Betriebstemperatur:	-20°C bis 50°C

T-Gage V B	Standard Gerät, enthält SCAN, HALT und FRIER Funktion
T-Gage V	wie T-Gage V B, zusätzlich Echo - Echo, ALARM und VERGLEICH Funktion, einstellbare Verstärkung, beleuchtete Tastatur
T-Gage V C	wie T-Gage V, zusätzlich Farbbildschirm
T-Gage V CW	wie T-Gage V C, zusätzlich A-Bild Darstellung
T-Gage V DL	wie T-Gage V, zusätzlich Messwert Speicher für 50.000 Meßwerte inklusive Software und B-Funktion (Zeit basiert)
T-Gage V DLC	wie T-Gage V DL, zusätzlich Farbbildschirm
T-Gage V DLCW	wie T-Gage V DLC, zusätzlich A-Bild Darstellung

Zum Standard Lieferumfang gehören das Gerät, Standard Prüfkopf 5MHz, Batterien, Koppelgel, Software (nur bei T-Gage V DL), Bedienungsanleitung und ein Kunststoffkoffer.